POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplast-Straße1 . 4060 Leonding . Österreich
T +43 (0) 732 . 38 86 . 0 . F +43 (0) 732 . 38 86 . 9
office@poloplast.com . www.poloplast.com

Leistungserklärung

Entsprechend Anhang III der delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission vom 21. Februar 2014

Nr. 88694/W77	**Datum der Ausstellung: 18/10/2018**

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **System POLO-BSM F** **Typen- oder Chargennummer:** wie auf der Verpackung des Produkts angegeben
2	**Vorgesehene Verwendungszwecke:** System POLO-BSM F sind Brandschutzmanschetten, welche als Abschottung von brennbaren Rohrleitungen (mit und ohne brennbarer Isolierung) in feuerwiderstandsfähigen Decken und Wänden verwendet werden. Diese verhindern im Brandfall den Durchtritt von Feuer und unzulässig hohen Temperaturen durch die Durchdringung.
3	**Name und Kontaktanschrift des Herstellers:** Poloplast GmbH & Co KG Poloplaststraße 1 A-4060 Leonding Österreich, Werk: 77 office@poloplast.com
4	**Bevollmächtigter:** Nicht anwendbar
5	**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
6a	**Das Bauprodukt ist nicht durch eine harmonisierte Produktnorm abgedeckt.**
6b	**Die Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt für das eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist.** Die ETA-Danmark A/S, Göteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn hat eine Europäische Technische Bewertung mit der Nummer ETA-18/0732 (2018/08/23) für dieses Produkt auf Basis der EAD 350454-00-1104 (September 2017) gemäß Art. 66 Abs. 3 der Verordnung (EU) 305/2011 ausgestellt. **Notifizierte Zertifizierungsstelle:** 0761 MPA Braunschweig Zertifikat/Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit **0761-CPR-0641**

POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplast-Straße1 . 4060 Leonding . Österreich
T +43 (0) 732 . 38 86 . 0 . F +43 (0) 732 . 38 86 . 9
office@poloplast.com . www.poloplast.com

	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonierte technische Spezifikation**
	Brandschutz		
	Brandverhalten	Brandschutz-Einlage: Klasse E (gemäß EN 13501-1) Gehäuse: Klasse A1 (gem. Entscheidung Kommission 96/603/EC)	ETA-18/0732
	Feuerwiderstand	EI 90 U/U bis EI 120 U/U sowie EI 90 U/C bis EI 120 U/C (gemäß EN 13501-2)	
	Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz		
	Luftdurchlässigkeit	NPD (Keine Leistung bestimmt)	
	Wasserundurchlässigkeit	NPD (Keine Leistung bestimmt)	
7	Gehalt und/oder Freisetzung von gefährlichen Stoffen	"POLO-BSM F" beinhaltet keine gefährlichen Stoffe gemäß der Liste der europäischen Kommission.	ETA-16/0894
	Nutzungssicherheit		
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit:	NPD (Keine Leistung bestimmt)	
	Stoßfestigkeit / Bewegungswiderstand	NPD (Keine Leistung bestimmt)	
	Haftung	NPD (Keine Leistung bestimmt)	
	Schallschutz		
	Luftschalldämmung	NPD (Keine Leistung bestimmt)	
	Energieeinsparung und Wärmeschutz		
	Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD (Keine Leistung bestimmt)	
	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD (Keine Leistung bestimmt)	
	Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Y2(nach EOTA TR 024) gemäß ETA-18/0732	
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen: NPD (Keine Leistung bestimmt)		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Ing. Christian Schöller
Funktion: Produktmanagement
Unterschrift: i.V.

Name: Dr. Jürgen Miethlinger
Funktion: Geschäftsführung
Unterschrift:

Leonding, 18. Oktober 2018