

POLO-ECO plus PREMIUM 12 . 16 DN 800 UND DN 1000



**GROSS.
GRÖßER.
DN 1000.**

POLO-ECO plus PREMIUM IN NEUER DIMENSION

POLOPLAST erweitert das bewährte Rohr- und Formstücksortiment aus dem Kanalrohrsystem POLO-ECO plus PREMIUM 12 und PREMIUM 16 um die Dimensionen DN 800 und DN 1000! Auch diese Dimensionen produziert POLOPLAST in der erfolgreichen 3-Schicht-Technologie mit dem Plus an Längsstabilität und gewährleistet damit zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bei sehr hoher Sicherheit.

1000 Millimeter, 3 Schichten – das gibt es nur bei POLOPLAST!

**JETZT
NEU**

Ein Kunststoffrohr mit DN 800 oder DN 1000 wäre noch nichts Ungewöhnliches. Aber in 3-Schicht-Technologie ausgeführt ist das einzigartig. Mit allem, was die 3 Schichten an unschlagbaren Vorteilen zu bieten haben.

MIT SICHERHEIT LEBENSLÄNGLICH

Die Montanuniversität Leoben attestiert dem Kanalrohrsystem POLO-ECO plus PREMIUM nach umfangreichen wissenschaftlichen Tests: „Lebensdauer bei fachgerechter Verarbeitung – mehr als 100 Jahre.“

ZART ABER HART

Auch in den Dimensionen DN 800 und DN 1000 ist POLO-ECO plus PREMIUM in den Ringsteifigkeiten 12 und 16 kN/m² erhältlich. Damit ist in jedem Fall höchste Sicherheit bei maximaler Wirtschaftlichkeit gewährleistet.

VORSICHT HOCHSPANNUNG

Die besonders hohe Längsstabilität bedingt eine äußerst geringe Längskrümmung und ermöglicht damit ein Verlegegefälle von nur 2 ‰.

POLO-ECO plus PREMIUM 12 . 16

DN 800 UND DN 1000

SORTIMENTSÜBERSICHT

POLO-ECO plus PREMIUM 12

Maße in mm

Steckmuffenrohr mit eingelegtem Lippendichtring	DN 800			DN 1000		
	BL	SDR	e, min	BL	SDR	e, min
	1000	28	26,8	1000	28	33,5
	3000	28	26,8	3000	28	33,5
	6000	28	26,8	6000	28	33,5

glattes Rohr für Schachtanschluss	DN 800			DN 1000		
	BL	SDR	e, min	BL	SDR	e, min
	1000	28	26,8	1000	28	33,5

POLO-ECO plus PREMIUM 16

Steckmuffenrohr mit eingelegtem Lippendichtring	DN 800			DN 1000		
	BL	SDR	e, min	BL	SDR	e, min
	1000	28	29,3	1000	28	36,6
	3000	28	29,3	3000	28	36,6
	6000	28	29,3	6000	28	36,6

glattes Rohr für Schachtanschluss	DN 800			DN 1000		
	BL	SDR	e, min	BL	SDR	e, min
	1000	28	29,3	1000	28	36,6



Auch für die erweiterten Dimensionen steht das umfangreiche Formstücksortiment bestehend aus:

Bögen, Standardabzweigen in 45° und 90°, Überschieb- und Doppelmuffen sowie **Dimensionsübergänge** in der hohen POLOPLAST-Qualität zu Verfügung.