

POLO-INFO

POLO-ECO plus PREMIUM 12 . DN 630



POLO-ECO plus PREMIUM 12 in neuer Dimension – erweiterte Einsatzmöglichkeiten durch vergrößertes Sortiment!

POLOPLAST erweitert das bewährte Rohr- und Formstücksortiment aus dem Kanalrohrsystem POLO-ECO plus PREMIUM 12 um die Dimension DN 630! Auch in dieser Dimension setzt POLOPLAST auf die erfolgreiche 3-Schichttechnologie mit dem Plus an Längsstabilität und gewährleistet damit zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bei hoher Sicherheit.

Verlässliche Vielfalt, die flexibel macht.


Die Vorteile von POLO-ECO plus PREMIUM

Die richtungsweisende Weiterentwicklung der 3-Schichttechnologie POLO-ECO plus PREMIUM mit dem Plus an Längsstabilität bietet Auftraggebern und Planern erweiterte Einsatzmöglichkeiten bei hoher Sicherheit.

- **Zahlreiche Tests und Prüfungen bestätigen** die ausgezeichnete Qualität und Praxistauglichkeit.
- **Hervorragende Schlag- und Abriebfestigkeit** sorgen für dauerhafte Funktionssicherheit.
- **Hohe chemische Beständigkeit** sichert lange Lebensdauer.
- **Hohe thermische Belastbarkeit** daher auch bei hohen Abwassertemperaturen einsetzbar.
- **Glatte Rohrrinnenflächen** verhindern Ablagerungen und Inkrustationen und garantieren optimales hydraulisches Abflussverhalten.
- **Umfangreiches Formstücksortiment** in praxisperechten Dimensionen für maßgeschneiderte Lösungen.
- **3-Schicht-Wandaufbau** hält auch erschwerten Einbau- und Betriebsbelastungen stand.
- **20 Jahre Erfahrung in der Mehrschichttechnologie** POLOPLAST hat 20 Jahre Wissen und Erfahrung in der bewährten 3-Schichttechnologie.

Sortimentsübersicht

Maße in mm




Steckmuffenrohr
mit eingelegetem
Lippendichtring

A.Nr.	SDR*	e, min
06281	28	22,7
06283	28	22,7
06286	28	22,7




Glattes Rohr
für Schacht-
anschluss

A.Nr.	SDR*	e, min
06188	28	22,7




Bogen

	A.Nr.	SDR*	e, min
7,5°	06380	28	22,7
15°	06381	28	22,7
30°	06382	28	22,7
45°	06383	28	22,7
87,5°	06385	28	22,7




Einfachabzweig 45°

	A.Nr.	SDR*	e, min
630/160	06440	28	22,7
630/200	06441	28	22,7
630/250	06442	28	22,7
630/315	06443	28	22,7
630/400	06444	28	22,7
630/500	06445	28	22,7
630/630	06446	28	22,7




Übergangsrohr

A.Nr.	SDR*	e, min
06512	28	22,7



Doppelmuffe
mit Lippendichtringen

A.Nr.	SDR*	e, min
06538	28	22,7



Überschiebmuffe
mit Doppellippendichtringen

A.Nr.	SDR*	e, min
06528	28	22,7

SDR* = Durchmesser/Wanddicken-Verhältnis

Maßliche und technische Änderungen vorbehalten.

POLOPLAST GmbH & Co KG
A-4060 Leonding · Österreich
Poloplast-Straße 1
T +43 (0) 732 . 38 86 . 0 · F +43 (0) 732 . 38 86 . 9

office@poloplast.com
www.poloplast.com