

Poloplast POLO-KAL NG, jäteveden johtamisjärjestelmä mitatuin ääniarvoin

Haltija/Myönnetty

Poloplast GmbH & Co. KG

Poloplast-Strasse 1, AT-4060 Leonding, Itävalta.

Alv-numero: 22648703

Puh: +43 (0) 732 38 860, Faksi: +43 (0) 732 38 869

Sähköposti: export@poloplast.com, Kotisivu: www.poloplast.com

Tuote

Poloplast POLO-KAL NG, 3-kerrospotket ja muotokappaleet mineraalivahvistetusta polypropeenista (PP).

S 14 -putkisarjaan kuuluvia putkia on saatavissa seuraavin mitoin:

D _y	32	40	50
Seinämän paksuus e	1,8	1,8	2,0

S 16 -putkisarjaan kuuluvia putkia on saatavissa seuraavin mitoin:

D _y	75	90	110	125	160	200	250
Seinämän paksuus e	2,6	3,0	3,4	3,9	4,9	6,8	8,6

Putkien ja muotokappaleiden liittäminen tapahtuu tehtaalla sovitetuin tiivistysrenkain.
Kumirenkaat täyttävät WC-luokan vaatimukset standardin SS-EN 681-1 mukaan.

Käyttötarkoitus

Putkia ja muotokappaleita käytetään rakennusten viemäröintijärjestelmissä normaalin kotitalousjäteveden ja huleveden pois johtamiseen.

Rakennusten jäteveden lämpötila saa hetkellisesti nousta enintään 95 °C:seen.

Kauppanimi

POLO-KAL NG.

Hyväksyntä

Tuotteet täyttävät suunnittelu- ja rakennuslain (PBL) 8. luvun, 4 § 2. ja 3. kohdan vaatimukset tässä todistuksessa esitettyjen edellytysten mukaisesti, ja täten ne hyväksytään Boverketin rakennusmääräyksissä (BBR) olevien seuraavien kappaleiden mukaisesti:

Palotekninen luokka
Jätevesiasennukset

5:231, D – s2, d1
6:641, 1. kappale ja viimeinen
virke 2. kappaleesta

Hulevesiasennukset
Muotoilu

6:642
6:644, 1. virke

Tyyppihyväksyntä 0704/99 | 2018-11-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Ruotsi
Puh: +46 (0)10-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se



8P05182

(PX23002)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065