

POLO-INFO

POLO-ECO plus PREMIUM 12 . 16 DN 800 ET DN 1000



**GRAND.
PLUS GRAND.
DN 1000.**

POLO-ECO plus PREMIUM NOUVEAU DIAMÈTRE

POLOPLAST élargit aux dimensions DN 800 et DN 1000 sa gamme éprouvée de tubes et raccords du système de canalisations POLO-ECO plus PREMIUM 12 et PREMIUM 16 ! POLOPLAST produit également ces dimensions en utilisant la technologie à 3 couches couronnée de succès et dotée d'un plus en matière de stabilité longitudinale, garantissant ainsi de multiples possibilités d'utilisation tout en offrant une sécurité très élevée.

**NOUVEAU
DÉSORMAIS**

1000 millimètres, 3 couches – une exclusivité POLOPLAST !

Un tube en plastique doté d'un diamètre DN 800 ou DN 1000 n'a rien d'exceptionnel. Mais grâce à sa réalisation avec la technologie à 3 couches, il est exceptionnel. Avec les nombreux avantages inégalés que les 3 couches offrent.

SÛR ET DURABLE

Après des essais scientifiques approfondis, l'université Montan de Leoben atteste que le système de canalisations POLO-ECO plus PREMIUM « peut atteindre une durée de vie de plus de 100 ans, lors d'une utilisation conforme. »

RIGIDE MAIS FLEXIBLE

Dans les dimensions DN 800 et DN 1000, POLO-ECO plus PREMIUM existe également dans des rigidités annulaires de 12 et 16 kN/m². À tout moment, une sécurité maximale et une rentabilité optimale sont garanties.

ATTENTION HAUTE TENSION

La stabilité longitudinale particulièrement élevée implique une courbure longitudinale minimale et permet ainsi une pose dans des pentes de seulement 2 ‰.


POLO-ECO plus PREMIUM 12 . 16


DN 800 ET DN 1000

APERÇU DE LA GAMME


POLO-ECO plus PREMIUM 12


Cotes en mm

Tube avec tulipe thermoformée avec joint à lèvres intégré	DN 800			DN 1000		
	LU	SDR	e, min	LU	SDR	e, min
	1000	28	26,8	1000	28	33,5
	3000	28	26,8	3000	28	33,5
	6000	28	26,8	6000	28	33,5

Tube lisse pour raccordement au regard	DN 800			DN 1000		
	LU	SDR	e, min	LU	SDR	e, min
	1000	28	26,8	1000	28	33,5

POLO-ECO plus PREMIUM 16

Tube avec tulipe thermoformée avec joint à lèvres intégré	DN 800			DN 1000		
	LU	SDR	e, min	LU	SDR	e, min
	1000	28	29,3	1000	28	36,6
	3000	28	29,3	3000	28	36,6
	6000	28	29,3	6000	28	36,6

Tube lisse pour raccordement au regard	DN 800			DN 1000		
	LU	SDR	e, min	LU	SDR	e, min
	1000	28	29,3	1000	28	36,6



La large gamme de raccords est également disponible pour les nouvelles dimensions avec les éléments suivants :

coudes, branchements standards de 45° et 90°, manchons coulissants et manchons doubles, jonctions dans la qualité supérieure POLOPLAST.

POLOPLAST GmbH & Co KG
 Poloplaststraße 1
 4060 Leonding . Autriche
 T +43 (0) 732 . 38 86.0 . F +43 (0) 732 . 38 86.9

office@poloplast.com
 www.poloplast.com