

POLO-INFO

POLO-KAL XS ASV HAUSTECHNIK

EINFACH GLÜCKLICH ...



POLO-KAL XS ASV: DIE ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNG.

Mit der auszugsicheren Verbindung POLO-KAL XS ASV sorgen Sie überall dort für erhöhte Sicherheit, wo die **Steckverbindungen** des Rohrsystems POLO-KAL XS besonders **hohen Auszugskräften ausgesetzt** sind. Die Montage erfolgt ganz einfach mit geringem Werkzeugaufwand und die Verbindung ist bei Bedarf schnell wieder lösbar.

Garantierter Halt für dynamische Anforderungen.

EIN STARKES STÜCK

Sichtfenster zur Kontrolle der Positionierung

Einfacher
Klappmechanismus



Kein Verlieren von Schrauben
und Muttern bei der Montage

Zuverlässige Haltekralen mit
Tiefenbegrenzung für hohe Sicherheit

PURE
PROGRESS / **poloplast**

POLO-KAL XS ASV HAUSTECHNIK

A.Nr	DN/OD	Max. Auszugskraft	Max. Druckbelastung	Max. Drehmoment
101751	40	100 kg	2,5 bar	7 Nm
101752	50	100 kg	2,5 bar	7 Nm
101753	75	130 kg	2,5 bar	7 Nm
101754	90	130 kg	2,0 bar	7 Nm
101755	110	180 kg	2,0 bar	9 Nm

Die auszugsichere Verbindung POLO-KAL XS ASV ist ausschließlich in Verbindung mit POLO-KAL XS zugelassen.

ANWENDUNGEN

- Druckleitung für Hebeanlagen bis DN 90
- Sicherung von innenliegenden Regenfallleitungen
- Zusätzliche Sicherung, z. B. von Muffenstopfen, bei Umlenkungen oder in rückstaugefährdeten Bereichen

EINFACHER UND KOMFORTABLER EINBAU



ODER

POLOPLAST GmbH & Co KG
 Poloplast-Straße 1
 4060 Leonding · Österreich
 T +43 (0) 732 . 38 86 . 0 · F +43 (0) 732 . 38 86 . 9

office@poloplast.com
 www.poloplast.com